

Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок Donel, тип DDSB

Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок - решение для организации подключения как индивидуального рабочего места, так и в комнатах переговоров и в открытых офисных пространствах к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.


Тип:	DDSB
Артикул:	DDSB4RB
Наименование:	Donel Настольный встраиваемый выдвижной розеточный блок 4 мод. (2 мод. 45x45), черный 4
Количество модулей 22.5x45:	4
Цвет:	Черный
Материал панели:	Алюминиевый сплав
Материал монтажной коробки:	Пластик
Габаритные размеры рамки, мм:	154x119
Габаритные размеры, мм:	154x119x71
Монтажное отверстие, мм:	142x108
Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае



Комплектация:


Панель с выдвижным механизмом, монтажная коробка, соединительная клеммная колодка, крепежный комплект, инструкция

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45x45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно




Установка:

1. Подготовить отверстие для установки монтажной коробки.




2. Установить монтажную коробку в отверстие и зафиксировать её, используя крепежный комплект.




3. Подключить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули (для подключения электроустановочных модулей используется клеммная колодка, которая поставляется в комплекте).

4. Проверить надежность и безопасность подключения. Изделие должно быть заземлено.
5. Зафиксировать электроустановочные/информационные/мультимедийные модули в панели.



6. Установить панель на монтажную коробку и зафиксировать ее, используя крепежный комплект



Рабочая температура окружающей среды: -5...40 °C

Техническое обслуживание:

Чистка поверхности изделия тканью

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен

Экологичность:

Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Только для использования внутри помещения.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию;
- на блок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель:

HK LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес:

No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай. ООО

**Компания, уполномоченная
изготовителем на территории
ЕАЭС**

"Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34,
стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su, www.donel.su