

Dnolux®

LED подвес

Серия: TUBA
Напряжение: AC 220-240В
Цвет: черный
Мощность: 70Вт
Цветовая температура: 3000К
Угол рассеивания: 360°
Степень защиты: IP20
Габариты: D28xL1260мм H3000мм
Габариты неона: D25xL3600мм
Источник питания в комплекте
Made in P.R.C.
Гарантия 2 года

DLSP18900W1260B



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- I.** 1. Перед началом монтажа отключить электричество. Отрегулировать длину провода.
2-3. Убрать источник питания в арматуру светильника.
4. Подготовить к соединению провода неона и источника питания.
- II.** 5. Зафиксировать при помощи шестигранников крепления на арматуре.
6-7. Установить и прикрутить крепления тросов к арматуре соблюдая полярность.
8. Соединить при помощи клеммной колодки провода неона и источника питания.
9. Продеть неон через боковую арматуру.
10. Присоединить боковую арматуру к основной арматуре.
- III.** 11-12. Зафиксировать при помощи шестигранников неон и боковые арматуры.
13. Зафиксировать при помощи шестигранников крепления тросов.
- IV.** 1. Просверлить ударной дрелью отверстия в потолке. Привернуть к потолку при помощи саморезов крепежную планку. 2. Соединить провода Вашей проводки с блоком питания через клеммную колодку. 3-4. Установить на крепежной планке потолочное основание.
5. Отрегулировать высоту.
- V.** 1. Просверлить ударной дрелью отверстие в потолке. Привернуть к потолку при помощи самореза крепление троса. 2-4. Продеть трос, установить и привернуть резьбовой фиксатор. 5. Отрегулировать высоту. 6. Отрезать ножницами излишек троса.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

