



НОВЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД ШПАКЛЕВКУ

«2 в 1»

Алюминиевый профиль DL18519 Donolux решает одновременно 2 важнейшие задачи:

1 Позволяет создавать световые линии и инсталляции «безрамочного» монтажа.

Все установочные элементы закрываются шпаклевкой и светильник становится с потолком единым целым.

2 В новый алюминиевый профиль DL18519 возможна установка трехфазного шинпровода Donolux!

И вот почему это отличная новость:

- Во-первых, это красиво! Врезки в потолок будут одного размера, что позволит избежать визуального хауса, который бывает при использовании разных систем освещения в одном помещении.
- Во-вторых, не придется учитывать различные монтажные размеры профиля и шинпровода на этапе строительства. Достаточно заложить единый размер и установить один профиль для различных сценариев освещения.
- Вы сможете легко изменить проект, если монтаж потолка уже произведен, а план помещения немного изменился и требуется добавить освещения в тех или иных зонах.

DL18519	Donolux встраиваемый профиль под шпаклевку, 2 метра, габариты в сборе: 39,8x74,8x2000 мм	\$24,20
PC18519	Donolux квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18519, 2005мм	\$26,60
CAP18519	Donolux боковая глухая заглушка для профиля DL18519	\$2,30