



Гибкая светодиодная лента на самоклеющейся основе

DL-18287/N.White-24-60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x Ширина x Высота (мм) - 5000 x 10 x 2. Бобина - 5 метров.
Потребляемая мощность - 14,4 Ватт/метр
Выходное напряжение - 24V DC
Цветовая температура - 4000K
Тип Led - SMD5050
Индекс цветопередачи CRI>90
Количество Led - 60/метр
Угол рассеивания - 120°
Световой поток - 1080 Lm/м
Срок службы - 30000 - 50000 часов
Гарантия: 2 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента подключается к источнику питания 24V DC.
Источник питания необходимо выбирать из расчета потребляемой мощности и длины светодиодной ленты. При подключении светодиодной ленты к источнику питания необходимо соблюдать полярность +V и -V.
Разрезать ленту нужно строго соблюдая метки (на ленте имеются условные обозначения). Перед установкой ленты рекомендуется заранее обезжирить и высушить поверхность для монтажа.
Лента имеет самоклеющуюся основу.
Светодиодную ленту нельзя объединять между собой, если длина превышает 5 метров. Дополнительный отрезок ленты подключается параллельно отдельным проводом от источника питания. Возможна регулировка яркости при помощи дополнительных систем управления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодная лента применяется для подсветки потолков в качестве дополнительного освещения, шкафов, полок, создавая равномерную подсветку.

Схема подключения нескольких участков светодиодной ленты к источнику питания.

